

AVENIS 125

Dramatičan i energičan.



Tehnička specifikacija i pregled modela

1 AGREGAT

124 cm³ SEP agregat za snažno ubrzanje i nisku potrošnju

Suzuki Eco Performance (SEP) je koncept razvoja koji stoji iza nove generacije motora koji optimizuju sve aspekte efikasnosti kako bi doneli vrhunski balans ekološke odgovornosti i zadovoljavajućih performansi. SEP agregat koji pokreće Avenis 125 projektovan je da pruži snažan obrtni moment na niskim obrtajima i jako ubrzanje, uz optimalnu i ekonomičnu potrošnju goriva i nizak Euro 5 emisijski standard.

Motor proizvodi maksimalnu snagu od 6,3 kW i maksimalni obrtni moment od 10,0 Nm pri niskom broju obrtaja, uz potrošnju od samo 1,9 l/100km i emisiju CO₂ od 44 g/km u WMTC režimu testiranja.

- Snažan obrtni moment na niskim obrtajima ističe se u saobraćajnoj stani-kreni gužvi, čak i sa suvozačem
- SOHC dizajn motora sa vazdušnim hlađenjem – pouzdan, ekonomičan i lak za održavanje
- Kompaktan i lagan agregat za okretnije rukovanje i veću udobnost
- Usklađen sa Euro 5 emisijskim standardom

Parametar	Vrednost
Tip motora	4-taktni, jednocilindrični, vazduhom hlađen, SOHC
Radna zapremina	124 cm ³
Prečnik x hod	52,5 mm x 57,4 mm
Maksimalna snaga	8 KS (6,3 kW)
Maksimalni obrtni moment	10 Nm
Menjač	CVT (automatski)
Potrošnja goriva*	1,9 l/100km (52,6 km/l)
Maksimalna brzina	88 km/h

2 ŠASIJA I VEŠENJE

Okretna i agilna šasija za sportski karakter

Šasija Avenis 125 modela dizajnirana je da ispolji sav potencijal SEP motora – okretan, agilan paket koji je veoma upravljiv, lak za rukovanje i udoban za vožnju. Kratko međuosovinsko rastojanje doprinosi lakom manevrisanju, dok lagan, uzan dizajn nudi okretnije upravljanje na gradskim ulicama.

Zahvaljujući klirensu od 160 mm, Avenis 125 se lako nosi sa ležećim policajcima i neravninama, a rezervoar od 5,2 l obezbeđuje autonomiju od približno 274 km.

- Sportski aluminijumski točkovi obučeni u Dunlop D307N tubeless gume
- Suzukijev kombinovani kočioni sistem raspoređuje silu kočenja na oba točka
- Dodatni prekidač na levoj ručici kočnice za zaključavanje zadnjeg točka u mestu
- Potpuno digitalna multifunkcionalna instrument tabla
- Pomoćni odeljak ispod sedišta od 21,5 l i USB utičnica od 2A
- Dizajn poklopca za gorivo sa šarkama na repu – sipanje goriva bez otvaranja sedišta
- Zatamnjeni vizir iznad maske upravljača

Parametar	Vrednost
Ukupna dužina	1.895 mm
Ukupna širina	710 mm
Ukupna visina	1.175 mm
Međuosovinski razmak	1.265 mm
Razmak od podloge	160 mm
Masa (spremna za vožnju)	107 kg
Visina sedišta	780 mm
Zapremina rezervoara	5,2 l
Vešanje napred	Teleskopska viljuška, opruga, ulje
Vešanje nazad	Zadnja viljuška, opruga, uljno amortizovanje

3 KOČNICE I GUME

Kočioni disk prečnika 190 mm napred i doboš kočnica 120 mm pozadi, uz Suzukijev kombinovani kočioni sistem, obezbeđuju stabilnu zaustavnu moć.

Sportski aluminijumski točkovi obučeni u Dunlop D307N tubeless gume doprinose vrhunskim performansama u vožnji i pozitivnom prianjanju na mokrim površinama, čak i na kaldrimi.

Parametar	Vrednost
Kočnice napred	Disk, 190 mm, kombinovani kočioni sistem
Kočnice nazad	Doboš, 120 mm
Guma napred	90/90-12, tubeless
Guma nazad	90/100-10, tubeless

4 ELEKTRONIKA – SUZUKI INTELLIGENT RIDE SYSTEM (S.I.R.S.)

Avenis 125 donosi praktične tehnologije koje naglašavaju njegov dinamičan, sportski karakter.

- **Potpuno digitalna instrument tabla** - sve potrebne informacije uz vrhunski stil
- **Suzuki Easy Start System** - pokretanje motora jednim kratkim pritiskom na dugme
- **USB punjač od 2A** - iznad prednjeg unutrašnjeg džepa, sa LED indikatorom
- **Prekidač za zaključavanje zadnjeg točka** - na levoj ručici kočnice, za mirovanje na nagibu
- **Unapređeni mehanizam za zaštitu brave** - magnetni sistem otvaranja povezan sa ključem, uključuje i otvarač sedišta

5 KOMPLETNA TABELA SPECIFIKACIJA

KATEGORIJA	SPECIFIKACIJA	VREDNOST
Agregat	Tip	4-taktni, jednocilindrični, vazduhom hlađen, SOHC
	Zapremina	124 cm ³
	Prečnik x hod	52,5 x 57,4 mm
	Snaga	8 KS (6,3 kW)
	Obrtni moment	10 Nm
	Menjač	CVT
Dimenzije	Dužina x širina x visina	1.895 x 710 x 1.175 mm
	Međuosovinski razmak	1.265 mm
	Visina sedišta	780 mm
	Masa (spremna za vožnju)	107 kg
	Rezervoar	5,2 l
Šasija	Ovešenje napred	Teleskopska viljuška, opruga, ulje
	Ovešenje nazad	Zadnja viljuška, opruga, uljno amortizovanje
	Kočnice napred/nazad	Disk 190 mm / Doboš 120 mm
	Gume napred/nazad	90/90-12 / 90/100-10
Performanse	Potrošnja (WMTC)*	1,9 l/100km
	Maksimalna brzina	88 km/h
Garancija	Suzuki Pro Garancija	6 godina ili 72.000 km

**prema WMTC test ciklusu, stvarna potrošnja goriva i emisije CO₂ zavise od uslova kao što su vreme, put, ponašanje vozača i održavanje.*